Les ADHESIFS

Particulièrement adapté pour :

Bâtiments

ADHESIF AMERICAIN GRIS 48 & 72

Adhésif multi-fonction toilé compatible avec la plupart des supports bâtiment.
Nature du support : Toile adhésive couchée polyéthylène de couleur grise.
Possède d'excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection.
Résiste aux écarts de température.
S'utilise par les maçons, plombiers, enduiseurs,…

Caractéristiques
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique
Epaisseur totale : 160-180 µ
Adhésion sur acier : 17,5-32,5 N/cm
Résistance à la traction : 65-85 N/cm
Température d'utilisation : -20 à 80 °C

MODELE 48
Largeur : 48 mm Longueur : 50 m
Mandrin : 76 mm
Nombre de rouleau par carton : 24

MODELE 72
Largeur : 72 mm Longueur : 50 m
Mandrin : 76 mm
Nombre de rouleau par carton : 24

ADHESIF AMERICAIN NOIR 48

Adhésif multi-fonction toilé compatible avec la plupart des supports bâtiment.
Possède d'excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection.
Résiste aux écarts de température.
S'utilise par les maçons, plombiers, enduiseurs,…

Nature du support : Toile adhésive couchée polyéthylène de couleur noire.
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique
Epaisseur totale : 160-180 µ
Adhésion sur acier : 17,5-32,5 N/cm
Résistance à la traction : 65-85 N/cm
Température d'utilisation : -20 à 80 °C

Largeur : 48 mm
Longueur : 50 m
Mandrin : 76 mm
Nombre de rouleaux par carton : 24

FR09122024/8

7 en +

SUNICLIN : Shampooing carrosserie

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7 d'Armor