

AEROBRIL

PEINTURE DE FINITION BRILLANTE
ANTI-CORROSION



Jusqu'à +120°C

7 bonnes raisons d'utiliser AEROBRIL

1. Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
2. Résistance élevée **aux intempéries et aux U.V** et bonne tenue aux produits chimiques.
3. **Durété** superficielle exceptionnelle.
4. Sèche très rapidement.
5. **Brillant** prononcé et durable.
6. Bon pouvoir **anti-corrosion**.
7. Résiste à la chaleur jusqu'à **120 °C**.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries



Bâtiments

Peinture de finition au brillant prononcé.

S'applique sur tous les métaux habituellement peignables : tôle acier, carrosserie automobile, fonte, mais aussi sur bois, verre, terre cuite.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Peinture alkyde modifiée. Famille 1 Classe 4a Temps de séchage : Hors poussière/au toucher : 30 min Séchage à cœur : 3 heures Rendement : 1 aérosol pour 2m² environ Volume net : 400 ml</p> <p>TEINTES STANDARD RAL - Blanc 9010 - Noir 9005 - Jaune 1021 - Rouge 3000 *Nuancier RAL (à la demande)</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>S'applique sur une surface désoxydée, dépolie, dégraissée. Masquer les parties environnantes à ne pas peindre. Agiter énergiquement l'aérosol avant utilisation (au moins 30 secondes). Vaporiser en tenant la bombe verticale, à une distance de 25 à 30 cm de l'objet à peindre. Le meilleur aspect s'obtient par l'application successive de 2 à 3 couches fines. Attendre quelques minutes entre l'application des couches, mais ce temps n'excédera pas 30 minutes. Après 24 heures, enlever les brumes de vaporisation avec une pâte à polir. Après usage, purger la valve en vaporisant aérosol renversé.</p>

FR11042012/maj5

7 en +

SOLVCLEAN : Dégraissant pour préparation de surfaces

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor