



ALUCOL

BANDE ADHÉSIVE D'ÉTANCHÉITÉ À FROID

2 teintes
GRIS CLAIR
GRIS FONCE



7 bonnes raisons d'utiliser ALUCOL

1. Complexe **multi-couches** composé de :
une couche de mastic butyle adhésive.
film aluminium indéchirable.
2. La face adhésive est protégée par un **support silicone pelable**.
3. Résiste à la température jusqu'à **80°C**.
4. Possède une excellente **adhérence** et une très bonne **résistance** au cisaillement.
5. S'applique toujours à **froid**.
6. Ne contient **pas de bitume**.
7. Adhère sur les supports du bâtiment, béton, aluminium, verre.

Particulièrement adapté pour :



BTP



Collectivités

Raccords d'étanchéité dans l'industrie, la maintenance, le bâtiment.
Entretien des faîtages de toitures, abergements de cheminées, terrasses.
Permet la réfection des chéneaux et gouttières.
S'utilise sur les tuyauteries de climatisation, ventilations.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Rouleau : longueur 10m, largeur 20cm. Épaisseur : 0,6mm environ. Masse surfacique : environ 1000g/m ² Force de pelage (angle 90°/100mm/mm) sur acier (MEL052) : F ≥ 4N/cm Perméabilité à la vapeur d'eau (NF T30-018) : environ 2,5g/m ² /24h, soit une valeur <SD> de 2500m. Résistance au coulage du mastic butyle à : . 5°C (ISO7390) : < 3mm . 70°C (ISO7390) : < 3mm Température d'application : +5°C ≤ T ≤ +40°C Température de service : -30°C ≤ T ≤ +80°C 2 teintes : gris clair (couleur aluminium) et gris foncé (couleur plomb) Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Les supports doivent être propres, secs et dépoussiérés. Couper la bande à la longueur désirée. Retirer le film protecteur et appliquer sur le support à traiter. Appuyer fortement pour éviter les bulles d'air. Si la bande n'est pas assez large, possibilité d'effectuer un recouvrement d'au moins 5 mm environ. Ne pas appliquer sur des supports gelés.

FR10012023/8

7 en +

RENOVTOUT : Revêtement d'étanchéité en aérosol

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor