



ANGEL 7

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

SPECIFICATIONS

AFNOR 15-601
ASTM D3306
BS 6880



Jusqu'à -25°

7 bonnes raisons d'utiliser ANGEL 7

1. ANGEL 7 est composé à partir de Mono-éthylglycol et additivé à 100% de molécules organiques.
2. ANGEL 7 est **prêt à l'emploi**, pour circuits de refroidissements, hermétiques ou non, de moteurs thermiques (essence ou diesel). Compatible avec l'ensemble des liquides de refroidissement et antigel du marché.
3. Possède une protection contre le froid jusqu'à **-25°C** et évite les surchauffes l'été.
4. **Protège** la culasse et le bloc cylindres contre les surchauffes qui amènent des destructions des surfaces par corrosion, érosion et perforations par cavitation.
5. **Compatible** avec les métaux, caoutchoucs et matières plastiques.
6. Combat le **moussage** amenant des fuites par le clapet de pression des bouchons de radiateur.
7. Ne contient pas d'amines, de nitrites, de borax, ni de phosphates.

Particulièrement adapté pour :



Bâtiments



Transports

Liquide de refroidissement antigel pour circuit de refroidissement des moteurs à essence ou diesel, à refroidissement par eau, pressurisés ou non.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Aspect : liquide jaune Densité à 20°C : 1050 kg/m ³ (NF T 60-101) Réserve d'alcalinité : 8,5ml (NF T 78-101) pH à l'état pur : 7,6 (NF T 78-103) Point de congélation : -25,5°C (NF T 78-102) Point éclair : 125°C (NF M 07-019) Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Verser ANGEL 7 pur dans le radiateur. Stocker en emballages fermés d'origine. CONSEILS : afin de protéger les organes essentiels du circuit de refroidissement (pompe à eau, radiateur) et conserver les qualités anti-corrosion, anti-mousse de tous les antigels et liquides de refroidissement, nous vous préconisons une vidange de votre circuit tous les 2 ans.

FR31102023/3

7 en +

PARVIT : Dégivrant préventif et curatif

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

