BITU PRIM

Emulsion de bitume noire
Pour enrobe à froid

7 bonnes raisons d'utiliser **BITU PRIM**

1. Emulsion bitume noire.
2. Peut être appliquée à partir de 5°C.
3. Couche d'accrochage avant rebouchage avec le BITUROUTE.
4. Améliore l'adhérence des enrobés à froid.
5. Produit d'étanchéité et d'imperméabilisation pour fondation.
6. Rapide pas de temps de séchage (pour une réparation avec du BITUROUTE).
7. Adhère sur tous supports.

Particulièrement adapté pour :

Collectivités Services BTP

Caractéristiques	Mise en oeuvre
Consommation : 150 à 300 gr/m² **Pas de temps de séchage, appliquer l'enrobé directement dessus.** pH : 2 à 4 Densité : 0.95-1 Nettoyage du matériel : solvant Teinte : noire Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Bien agiter le produit avant utilisation. Appliquer le produit au pinceau, rouleau balai. **Verser de suite <u>l'enrobé à froid</u> (BITUROUTE) dans le trou à reboucher.** BITUPRIM peut également être utilisé comme produit de jointure entre le BITUROUTE et l'enrobé. Il est alors recommandé de « saupoudrer » avec de la fine argileuse (ou porphyre) pour faire disparaître l'aspect collant du produit. <u>IMPORTANT</u> : plus il fait froid, plus le produit mettra du temps à sécher (pour les jointures). Pour la remise en circulation, tout dépend de la taille de la réparation et de la température extérieure. Le support ne doit pas être humide. Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé entre 5°C à 25 °C Conservation : un an

FR22112021/3

7 en +

MULBIO NG : Dégoudronnant prêt à l'emploi.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7 d'Armor