BITUROUTE

ENROBE DE REBOUCHAGE ROUTIER À FROID

7 bonnes raisons d'utiliser **BITUROUTE**

1. Permet la réparation **immédiate** des revêtements routiers en asphalte.
2. Ne nécessite **pas de matériel spécialisé**.
3. Après damage, remise en circulation **après 2 heures**.
4. Contient un **liant** bitumineux modifié **polymère**.
5. Offre **souplesse** et une grande **cohésion**.
6. Adhérent sur **tout support**.
7. **Prêt à l'emploi.**

Particulièrement adapté pour :

Collectivités

Industries

Permet l'élimination des nids de poule sur les routes, parkings, allées, trottoirs...
S'utilise pour le rebouchage après pose de canalisations ou conduites, remise à niveau des regards de canalisations.

Caractéristiques	Mise en oeuvre
Formulation à base de bitume modifié polymère et de granulats. Couleurs : Noir, rouge pH : 2,2 à 2,6 Granulométrie : 0,4 Densité : 1,6 à 1,9 non compacté 2 à 2,3 compacté Consommation : 25kg de produit par m² sur 1 cm d'épaisseur. **Conforme aux normes : EN 12697-1 et EN 12697-2.** Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes. Eliminer l'eau, la boue. Epandre BITUROUTE. Compacter à la dame. Appliquer sur une épaisseur comprise entre 1 et 7 cm. Utiliser hors période de gel. Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5° et 25°C.

FR30032023/7

7 en +

MULBIO NG : Dégoudronnant prêt à l'emploi.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor