

# BOTEK PACK+

PACK POUR ENTRETIEN DES BACS A GRAISSE  
& FOSSES SEPTIQUES



## 7 bonnes raisons d'utiliser BOTEK PACK+

1. Formule concentrée de **micro-organismes** en sachet hydrosoluble efficace pour digérer les graisses et les matières organiques.
2. Poudre **biologique** puissamment activée à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et éléments nutritifs et enrichis en oligo-éléments.
3. Limite et espace les **vidanges** des bacs à graisses.
4. Utilisation simplifiée : ne nécessite **pas de pompes**.
- 5- BOTEK PACK+ est **sans classement** pour l'utilisateur.
6. Totalement **neutre** vis-à-vis des supports et inoffensif pour le milieu écologique.
7. Permet de supprimer les mauvaises **odeurs** à la source générées par les bactéries anaérobies, sulfato-réductrices présentes dans les milieux à traiter.

## Particulièrement adapté pour :



I.A.A.



Industries



Métiers de bouche



Collectivités

Liquéfaction biologique favorisant la digestion des graisses, ainsi que toutes pollutions dues aux protéines, sucre, amidon, lait, cellulose.

Permet l'entretien des canalisations, bacs à graisses, puisards, ainsi que les fosses septiques.

Spécialement adapté pour la restauration, hôtellerie, cuisines de collectivités, restauration d'hôpitaux, maisons de retraite, clinique, .....

Caractéristiques	Mode d'emploi
Aspect : poudre écru Sachet : hydrosoluble, se dissout dans l'eau.  Carton de 25 sachets de 200g  Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	<b>FOSSES SEPTIQUES</b> Pour une fosse septique de 1 m <sup>3</sup> : - Ensemencement : 3 packs à injecter dans la fosse septique - Entretien : 1 pack tous les 15 jours dans la cuvette <b>BACS A GRAISSES</b> 1) Vidange préalable du bac à graisse 2) Ensemencement du bac : mettre 3 à 4 packs par m <sup>3</sup> en dose d'attaque dans le bac à graisse. 3) Traitement d'entretien hebdomadaire : - de 0 à 250 repas / jour : 1 pack - de 250 à 500 repas / jour : 2 packs - 500 repas et plus / jour : 3 packs  Pour une meilleure efficacité, il est préférable de diluer les packs dans une petite quantité d'eau tiède, 30 °C environ. Le pack se dissout en 5 minutes. Injecter directement la solution au niveau des bacs de plonge en amont du bac à graisse, des canalisations ou des siphons en cuisine.

FR18072017/1

**7 en +**

**KLIMKOS** : Déboucheur liquide de canalisations

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**