



CARLAV

SHAMPOOING POUR CARROSSERIES

Elimine le film routier

7 bonnes raisons d'utiliser CARLAV



1. Détergent moussant pour le nettoyage de tout type de véhicules professionnels.
2. **Economique** : Efficace à faible dose.
3. **Polyvalent** : s'utilise en portique, brosse, appareil haute pression, canon à mousse.
4. Elimine facilement le **film routier**.
5. Utilisable également en démoustiquage à une dose adaptée.
6. Laisse un aspect brillant aux carrosseries.
7. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées **alimentaires** (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).

Particulièrement adapté pour :



Transports




BTP Bâtiment



Agriculture

Lavage de tous types de carrosseries, poids lourds, voitures, cars, matériels agricoles, engins Travaux Publics.

Elimine les boues, poussières, dépôts gras, huiles, ainsi que les salissures diverses sur les carrosseries, bâches, châssis, jantes.

Caractéristiques	PULV CAR	Mode d'emploi
<p>Etat physique : liquide limpide Couleur : jaune Odeur : caractéristique Densité : 1,08 ± 0,05 pH : 12,5 (à 5%)</p> <p>CONDITIONS DE STOCKAGE Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière solaire directe. Température de stockage : 5°C à 40°C DDM (date Durabilité Minimum) : 36 mois Usage réservé aux professionnels.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>		<p>Les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces sèches. Temps de contact de 1 à 2mn.</p> <p><u>Dans le cas d'entretien courant</u> : diluer le produit de 1 à 5% <u>Dans le cas de démoustiquage</u> : diluer le produit de 4 à 8%</p> <p>Lavage manuel : A l'aide d'une éponge, appliquer la solution sur la carrosserie, frotter légèrement, laisser agir deux minutes, rincer à l'eau claire et à haute pression.</p> <p>Lavage par pulvérisation : A l'aide d'un pulvérisateur manuel ou d'un pulvérisateur PCA, pulvériser de bas en haut la solution, laisser agir quelques minutes, rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.</p> <p>Portique de lavage : régler l'appareil pour obtenir une dilution de 2 à 5%. Rincer abondamment avec de l'eau potable les circuits et surfaces traités ainsi que les matériels d'application.</p> <p>Précautions : Ne pas appliquer sur carrosserie chaude ou en plein soleil, humidifier d'abord avec de l'eau. Ne pas laisser sécher la solution sur le support. Sur revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement avancé, plastique chromé...), un essai au préalable est recommandé.</p>

FR02052024/6

7 en +

STAR JANTES : Nettoyant, rénovateur pour jantes

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor