




CAROO 7

**GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE
POUR GRAISSAGE CENTRALISÉ &
APPLICATION DE GRAISSAGE FLUIDE**



7 bonnes raisons d'utiliser CAROO 7



-40 à +100°C

1. CAROO 7 est une graisse lubrifiante multifonctionnelle, **grade NLGI 00**, épaissie au lithium, à base d'huile minérale.
2. Contient des **additifs EP** augmentant la protection contre l'usure extérieure.
3. CAROO 7 présente une protection contre la **corrosion**.
4. Bonne **adhérence** aux surfaces métalliques.
5. Facilement **injectable** avec tous les appareils de distribution sous pression.
6. Assure une lubrification efficace de **-40°C à +100 °C**.
7. Très bonne **stabilité** en service et au stockage.

Particulièrement adapté pour :



BTP



Transports

CAROO 7 a été conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires et petits réducteurs en barbotage... pour vitesses, températures et charges moyennes à élevées.

CAROO 7 peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisses et en graissage centralisé haute et basse pression.

Caractéristiques

Nature de huile de base : Huile minérale

Nature de l'épaississant : Lithium

Aspect texture : lisse

Couleur : ambre

Grade NLGI (ASTM D 217 mod) : 00

Point de goutte IP396 : > 160 °C

Viscosité huile de base à 40°C (ASTM D7152) : 60 mm²/s

Viscosité huile de base à 100°C (ASTM D7152) : 8 mm²/s

Pénétration après 60 coups (ISO 2137) : 400/430

Charge de soudure 4 billes (DIN51350:4) : 2400N

Résistance à l'eau à 90°C (DIN51807:7) : 1

Résistance au délavage à l'eau à 38°C (ISO 11009) <10%

EMCOR eau salée (ISO 11007) : <2-2

Densité (IP530) : 880kg/m³

Température d'utilisation : -40 à +100°C (température d'utilisation en continue, la durée de vie entre 2 lubrifications étant d'environ 200h variable en fonction de l'environnement, charge de vitesse....).

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR05032026/2

7 en +

BD10 : Dégrissant multi-fonctions, base végétale

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor