

COLCYA GEL

COLLE CYANOACRYLATE GEL MULTI-SUPPORTS



7 bonnes raisons d'utiliser COLCYA GEL

1. COLCYA GEL est une colle **multi-matériaux**, polyvalente, rapide.
2. Très haute performance et **résistance**.
3. Possède une forte **viscosité**.
4. Résiste à la température jusque **+ 95°C**.
5. Bec embout calibré avec système **anti-goutte** garantissant une dépose précise de la colle. Evite les bouchages intempestifs.
6. Bec embout ouvert, directement **prêt à l'emploi** (plus besoin de cutter).
7. Flacon « **extra souple** » : facilite le contrôle de la dépose de la colle.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries

Assemblage et collage de matériaux multiples : bois, porcelaines, céramiques, cuirs, caoutchoucs, métaux, matières plastiques (sauf sur PP, PE, PTFE, Silicone).

S'utilise pour des collages où une prise rapide est nécessaire.

Caractéristiques	COLCYA ACTIV	Mode d'emploi
<p>Base chimique : colle cyanoacrylate Base monomère : Ethylester Couleur : incolore Viscosité à 25°C (mPa.s) : 2000-6500 tx Densité (g/cm³) : 1,05 Point éclair (°C) : 85°C Plage de température (°C) : - 55 °C / + 95 °C Résistance au cisaillement sur acier (N/mm²) : 10 - 19</p> <p>Temps de prise sur : - Métal (Acier) : 20-60 s - Elastomère (EPDM) : 2- 5 s - Bois (hêtre) : < 60 s</p> <p>Durée de vie (Mois) : 9</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>		<p>Nettoyer soigneusement la surface à coller. Déposer une faible quantité de COLCYA GEL sur les surfaces à coller. Positionner les surfaces recouvertes de façon qu'une couche mince soit étendue sur la totalité de la surface. Laisser sécher.</p> <p>PRECAUTION Conserver le tube hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec et froid (10°C) à l'abri d'une source de chaleur et des rayons du soleil.</p>

FR15122016/maj8

7 en +

COLCYA ACTIV : Activateur de colle cyanoacrylate

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor