

D410

DILUANT POUR REVETEMENT POLYURETHANE ET EPOXYDIQUE



7 bonnes raisons d'utiliser D410

- 1. Facilite le **pistolage** des peintures.
- 2. Meilleure pénétration du revêtement dans le support.
- 3. Accélère le **séchage** du revêtement.
- 4. Permet un meilleur **tendu** des revêtements.
- 5. Formulé spécifiquement pour l'application de nos **revêtements** tels que EPOXPRIM, EPOXOLE, MONOSOL et TRAFFIC 200H.
- 6. Permet la dilution de la première couche.
- 7. Permet de **nettoyer** le matériel après application.

Particulièrement adapté pour :





Collectivités



BTP Bâtiments

Pour l'application d'un revêtement du type polyuréthanne, époxy, alkyde uréthanne.

Caractéristiques

Composition: mélange d'esters cétones, alcools.

Densité : 0,878 Point éclair : 8°C. Mode d'emploi

Pour l'utilisation du D-410, se reporter à la fiche technique du revêtement correspondant.

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR26012023/8

7 en +

CLINGET: Lingettes nettoyantes pour les mains

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



7d'Armor.