

DK-AL Gel

**DECAPANT ALCALIN
PEINTURES**

Sans solvant

Essentiellement Bois



7 bonnes raisons d'utiliser DK-AL Gel

1. DK-AL Gel est un décapant peinture **gélifié sans solvant en phase aqueuse**.
2. DK-AL Gel s'applique au traitement de toute surface même verticale avec une excellente adhérence au support.
3. **Prêt à l'emploi**, et facile à mettre en œuvre, il permet une économie de temps appréciable.
4. S'utilise en intérieur et extérieur.
5. **Inerte** sur la plupart des supports, idéal pour le décapage des peintures bois.
6. Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité, les surfaces décapées peuvent être repeinte immédiatement sans préparation secondaire. Ne dégrade pas les supports.
7. **Economique** : s'utilise pur et à froid ; le produit agit seul sans action mécanique.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



BTP

Efficace sur peinture acrylique, glycérophthalique, enduits gras, apprêts, lasures, vernis, produits de protection des bois. **Application sur pierre, briques, céramiques, bois.**

Caractéristiques	Mode d'emploi
Liquide visqueux incolore Densité : 1,2 + 0,03 pH : 13 Consommation: 500 à 1kg /m² (suivant revêtement à décapier) Seau de 5kg Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Appliquer le DK-AL Gel au rouleau, à la brosse (en nylon) en couche épaisse. Laisser agir jusqu'à ramollissement total du revêtement de 1 à plusieurs heures*. Si action sur plusieurs heures, possibilité de réactiver le décapant en l'humidifiant par pulvérisation d'eau. Décapier le revêtement au scraper ou couteau de peintre et rincer abondamment à l'eau. Sur supports non lisses décapier le revêtement au nettoyeur haute pression. *Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement. En cas de temps d'application trop long le décapant pourra sécher et ne plus être efficace. Précautions d'utilisation : Produit corrosif. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé. Sur les métaux et supports fragiles nous recommandons de réaliser un essai préalable. Ne pas utiliser sur bois plaqués, meubles en marqueterie, surface en aluminium ou alliage léger. Sur certains bois le produit peut opérer un changement de teinte. Faire un essai préalable.

FR05032026/1

7 en +

ALKYBOIS : Lasure bois

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor