

## **EFISORB**

## ABSORBANTS INDUSTRIELS NON TISSES POUR LIQUIDES

## 7 bonnes raisons d'utiliser EFISORB

- 1. S'utilise à titre **préventif ou curatif** et augmente la maîtrise des fuites et des projections d'huiles dans les ateliers.
- 2. Réduction immédiate des pollutions.
- 3. Mise en œuvre simplifiée par leur grande légèreté et leur faible encombrement.
- 4 Possède une forte capacité d'absorption.
- 5. A l'usage, n'émet pas de poussière et économise le temps de nettoyage.
- 6. Le déchet peut être calciné facilement. Réduction considérable des déchets d'absorbants.
- 7. Compact, stockage simplifié.

## Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



**Bâtiments** 

Particulièrement adapté à la récupération des liquides, s'utilisent en cas de déversements, écoulements, fuites et accidents ou pollution.

Caractéristiques	Mode d'emploi		
Composition : absorbant polypropylène non tissé Couleur gris	Appliquer EFISORB sur la surface en fonction des volumes de liquides à absorber. Laisser agir jusqu'à absorption complète des souillures.		
Existe en feuilles et rouleaux, double épaisseur.	En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement		
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge Déchet : peut être incinéré, se référer aux règles en vigueur.		

EFISORB	GR4448	GR4676	GF100
Désignation	Double épaisseur anti-peluche prédécoupée		
Qualité	Film protecteur spun bond de 25 g/m²		
Dimension	44m x 48cm	46m x 76cm	40cmx50cm
Cond/sac	2 rouleaux	1 rouleau	100 feuilles
Poids	13,5 kg	12,4 kg	6,2 kg
Grammage	300 g/m²	330 g/m²	300 g/m²
Nombre de m²/sac	42,24 m²	35 m²	20 m²
Туре	Hydrophile		
Application	Tous les liquides et hydrocarbures		
Capacité d'absorption max Norme international ASTM	270 litres (2rlx)	248 litres	120 litres (100 feuilles)
Capacité d'absorption max Norme nf 96-360	203 litres (2rlx)	186 litres	93 litres (100 feuilles)

FR10122021/4

7 en +

SYNER J : Dégraissant puissant

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

