



# EXOCEL

**ANTI-VERGLAS, NEIGE, HUMIDITE, POUSSIERE**



## 7 bonnes raisons d'utiliser EXOGEL

1. Dissolution **exothermique** : dégage instantanément de la chaleur en se dissolvant dans l'eau.
2. Abaissement du point de congélation.
3. Une solution à 30 % dans l'eau est **incongelable jusqu'à - 50°C**.
4. Très forte **hygroscopicité** : absorbe l'humidité atmosphérique même par temps très sec.
5. N'est **pas agressif** sur les supports : bétons, bitume, joints de carrelage.
6. Pouvoir **rémanent**.
7. Peut s'utiliser en **préventif et curatif**.

## Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries



Loisirs

ANTI-NEIGE, ANTI-VERGLAS : est le meilleur fondant de la neige, de la glace et du verglas.

ANTI-HUMIDITÉ : permet d'assécher les locaux humides et de supprimer les dégradations dues à l'humidité (aires de stockage, caves).

ANTI-POUSSIÈRE : maintient une humidité suffisante pour fixer la poussière sur les sols bétonnés, briques pilées, cendrées, démolies, surfaces empierrées, terre battue, courts de tennis, manèges d'équitation, terrains de camping, terrains de sports.

SAUMURE DE RÉFRIGÉRATION : s'utilise dans les systèmes de réfrigération où il est nécessaire de descendre à une température largement au-dessous de 0°C.

Caractéristiques	EPANDEUR	Mode d'emploi
Composition : 77% de CaCl <sub>2</sub> Densité apparente : 0,800 ; 2,15g/cm <sup>3</sup> à 25°C Aspect : paillettes Couleur : blanc rosé Sans odeur Pouvoir exothermique : 90 Kcal./kg  Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		ANTI-VERGLAS : déverglaçant, pour une surface à traiter de 10 m <sup>2</sup> , épandre : verglas : 200 g, glace : 800 g. ANTI-NEIGE : fondant, pour une surface à traiter de 10 m <sup>2</sup> , épandre : neige : 400 g, neige tassée : 800 g. ANTI-HUMIDITÉ : mettre par dose de 1 kg dans des filets à mailles fines (bas nylon), les suspendre au-dessus de récipients en plastique. Prévoir un volume 5 fois supérieur à la quantité d'EXOCEL. Dose d'emploi : 1 kg pour 10 m <sup>3</sup> . ANTI-POUSSIÈRE : épandre les paillettes d'EXOCEL sur la surface à traiter préalablement arrosée. Dose d'emploi : 1 kg pour 2 à 10 m <sup>2</sup> . SAUMURE DE RÉFRIGÉRATION : préparer une solution aqueuse à 30 % d'EXOCEL utilisable jusqu'à - 50°C. de données de sécurité.

FR16042019/5

**7 en +**

**PARVIT : Dégivrant immédiat**

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**