EXTRAFLOOR

SHAMPOOING MOQUETTE POUR MACHINES A INJECTION EXTRACTION

7 bonnes raisons d'utiliser **EXTRAFLOOR**

1. EXTRAFLOOR est un shampoing moquette, tapis pour machines à injection extraction.
2. Nettoie **en profondeur** sans frotter, remet en état les moquettes même très encrassées.
3- Détache et redonne aux moquettes leur souplesse d'origine et ravive les couleurs.
4. Excellent pouvoir émulsionnant et **miscible dans l'eau** en toutes proportions.
5. Sa**ns agressivité** sur les fibres, les colles.
6. A l'utilisation, **ne mousse** pratiquement **pas**.
7. Laisse un agréable parfum après emploi.

Particulièrement adapté pour :

Hôtellerie

Nettoyage et entretien des tapis, moquettes, tissus muraux, sièges.
Formulé pour être utilisé sur tous les types de moquettes en laine ou synthétiques.
EXTRAFLOOR a été formulé pour être utilisé en machines à injection-extraction.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Liquide jaune Densité : 1,115 ± 0.01 pH : 10,25 ± 0.75 Contient parmi d'autres composants (réglement CE N° 648/2004-907/2006) : inférieur à 5 % de : phosphates, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, parfums, hexyl cinnamal*, linalool*, limonène*, alcohol * Peuvent déclencher une réaction allergique. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Aspirer la moquette avant le traitement afin d'éliminer les poussières. Diluer de 2 à 6 % dans une machine à injection extraction. Pour une efficacité optimale, procéder à deux passages en injection extraction suivis d'un troisième passage en extraction seulement. La quantité totale de liquide injecté doit être au minimum de 1 l/m². En détachage, utiliser le produit dilué de moitié. Ce produit polyvalent peut également être appliqué avec une machine à brosses ou simplement à la main. Bien laisser sécher en évitant de marcher sur la moquette. **Précautions d'emploi :** Se conformer aux indications portées sur l'étiquette et la fiche de sécurité. Vérifier la stabilité des couleurs en effectuant un essai dans un endroit peu visible. S'il y a formation de mousse dans le bac de récupération d'eau sale, mettre du DISPERSAL.

FR13042015/6

7 en +

DISPERSAL : Additif antimousse

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7 d'Armor