



# FONT INOX HP

## FONTAINE DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION 30-60 BARS

### 7 bonnes raisons d'utiliser FONT INOX HP

1. Fontaine de nettoyage lessivielle haute pression pour toutes pièces mécaniques.
2. Acier inoxydable AISI 304.
3. Pression de travail de 30 à 60 bars.
4. Travail rapide et soigné.
5. S'utilise avec le produit **MEGALAV PAE**.
6. **Economique** : travail en circuit fermé.
7. Température de lavage de **20 à 40°C**.



Caractéristiques	Equipements standards
Charge maxi : 50kg Dimension utile LxPxH : 800x600x500mm Largeur : 1100mm Capot fermé : profondeur 700mm, hauteur 1805mm Capot ouvert : profondeur 910mm, hauteur 2020mm Capacité de la cuve : 100l Débit de la pompe de lavage : 14 l/mn Pression de travail : 30 à 60 bars réglable Puissance de chauffage : 3 kW Puissance installée : 7 kW en triphasée Tension d'alimentation : 380 V en triphasée, 50 Hz avec neutre et prise de terre.	Coffret électrique Pompe électrique HP Régulateur de température 2ème thermostat de sécurité (dans l'armoire) Sonde de niveau Contacteur de sécurité capot Vanne de vidange Pistolet haute pression Pédale de commande Eclairage Led : 3,2 W Filtre 1000µ retour bain Protection pompe filtre 100µ Hublot + gants Livrée avec 3m de cable nu.
Détarrer la fontaine FONT INOX HP au minimum une fois par an avec du SYNEROX à 5%.	

FR19012022/5

**7 en +**

**MEGALAV PAE** : Dégraissant pour machines à projection HP.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

