



HYDROLUB 32/46/68

HUILES HYDRAULIQUES
CLASSE ISO HV

7 bonnes raisons d'utiliser HYDROLUB 32/46/68

1. HYDROLUB 32 46 68 sont des **huiles minérales** pour transmissions hydrauliques d'indice de viscosité élevé.
2. HYDROLUB 32 46 68 possèdent un additif **anti-usure**, stabilisée à l'aide de dithiophosphate de zinc.
3. Son indice de **viscosité** élevé lui permet de résister aux températures élevées et à l'eau.
4. Améliore la durée de **vie** des composants de l'installation et celle du fluide qui ne s'autopollue pas.
5. La stabilité chimique d'HYDROLUB 32 46 68 ainsi que ses propriétés anti-corrosives fournissent une **neutralité** parfaite vis à vis des métaux et des élastomères.
6. Présentent une très bonne résistance au **cisaillement**.
7. Possèdent un très **bas** point d'écoulement.

Particulièrement adapté pour :



Industries



T.P.



Collectivités

Tous circuits de commandes hydrauliques, travaillant à pression et ou à températures élevées et équipant des matériels fixes ou mobiles.

Matériels de travaux publics.

Matériels industriels : machines outils, presses...

Convient également aux moteurs hydrauliques d'ascenseur.

PERFORMANCES : Spécifications : NF E 48.603 : ISO - L- HV 32 46 68
DIN 51524 Partie 3 : HVLV 32 46 68

| Caractéristiques | Méthodes | Valeurs pour la 32 | Valeurs pour la 46 | Valeurs pour la 68 |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grades | ISO-VG | 32 | 46 | 68 |
| Masse volumique à 15°C | NFT 60-101 | 871 kg/mm ³ | 871 kg/mm ³ | 875 kg/mm ³ |
| Viscosité cinématique à 40°C | NFT 60-100 | 31.8 mm ² /s | 45,7 mm ² /s | 71,4 mm ² /s |
| Viscosité cinématique à 100°C | NFT 60-100 | 6.2 mm ² /s | 7.9 mm ² /s | 8,9 mm ² /s |
| Indice de viscosité | NFT 60-136 | 148 | 145 | 144 |
| Point d'écoulement | NFT 60-105 | -36°C | -36°C | -30°C |
| FZG (A/8.3/90) palier dégât | DIN 354 | 11 | 10 | - |

FR12102017/maj4

7 en +

BD10 :Dérippant écologique multi-fonctions

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor