



HYDROSINE 80

DEGRAISSANT UNIVERSEL EN FONTAINE

Sans C.O.V.

7 bonnes raisons d'utiliser HYDROSINE 80

1. Possède un très haut pouvoir **dégraissant**. Actif sur **huiles, graisses et fuels**.
2. Ne contient **pas de solvant chloré**.
3. Après évaporation, ne laisse **pas de résidu**.
4. **Sans attaque** sur les joints et garnitures.
5. Point éclair élevé : **86°C**.
6. HYDROSINE 80 n'est pas soumis à classement au regard de la législation européenne sur les **C.O.V. (Directive 1999/13/CE)**.
7. Pratiquement **sans odeur**.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



Transports

Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses ou huileuses.
Nettoie les rouleaux, les encriers, ainsi que les caractères d'imprimerie.
Nettoie, dégraisse les moteurs électriques hors tension.

Caractéristiques	FONTAINE DE DEGRAISSAGE	Mode d'emploi
Etat physique : liquide incolore Point éclair : 86 °C Densité : 0,817 g/cm ³ Indice kauri-butanol (IKB) : 26 Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		En fontaine de dégraissage : Après la mise en marche de la pompe, frotter les pièces à l'aide du pinceau jusqu'à disparition des souillures. Laisser sécher par simple évaporation ou à l'aide de la soufflette. En bain : Immerger les pièces, activer le nettoyage à l'aide d'un pinceau. Laisser sécher par simple évaporation.

FR27032023/11

7 en +

WYPNET : Lingette non tissée.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

