



# INOX PAINT

REVETEMENT INOXYDABLE A FROID



## 7 bonnes raisons d'utiliser INOX PAINT

1. Possède un bon **pouvoir couvrant** avec sa formulation riche en résine acrylique et pigments.
2. Excellente **adhérence** sur les supports.
3. Bonne résistance **en température**.
4. **Protège** les surfaces en acier inoxydable.
5. S'applique sur surfaces **métalliques** diverses.
6. Renforce la **longévité** des supports traités.
7. Ne contient **pas de plomb**.

## Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités

Permet le revêtement de surfaces métalliques diverses. Permet la protection des surfaces en acier inoxydable.

S'applique sur des supports acier inoxydable et métaux divers, cuves et structures métalliques...

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Composition : revêtement acrylique, forte teneur en pigments Aspect : brillant lisse Densité : <math>0,91 \pm 0,05</math> Épaisseur de couche sèche préconisée 5<math>\mu</math> Temps de séchage : approx 10 min hors poussière Sec au contact : approx 30min Sec à cœur : 24 heures Couleur : métallisée Résistance à la température (film sec) : 110°C Point éclair : &lt; 23°C Conditionnement : aérosol Volume net : 400 ml</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>S'applique sur des surfaces préalablement dégraissées et sèches. Si nécessaire, éliminer les parties corrodées non adhérentes du métal pour obtenir un meilleur aspect des surfaces. Agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes. Pulvériser à 15 à 20 cm de la surface uniformément. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant 2 couches minces au lieu d'une seule couche épaisse. Attendre quelques minutes entre l'application de chaque couche mais ne pas dépasser 15mn. Après usage, purger la valve en vaporisant l'aérosol renversé. Ne pas appliquer sur des équipements sous tension.</p>

FR20062023/7

7 en +

**NETINOX** : Nettoyant Inox qualité contact alimentaire

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

**7d'Armor**