


LUSTERE T

AGENT LUSTRANT ANTI-ADHÉRENT ANTI-FRICTION



-20/+200°C

7 bonnes raisons d'utiliser LUSTERE T

1. **Lubrifiant noble** des micro-mécaniques.
2. Supprime les phénomènes d'adhérence.
3. Lubrifiant sec **favorisant la glisse**.
4. Résiste à des températures de **-20°C et +200°C**.
5. Offre une protection de **longue durée**.
6. Après séchage, **ne tache pas** les surfaces.
7. Laisse un film totalement incolore.

Particulièrement adapté pour :



Industries

Permet la lubrification de micro-mécaniques, petites glissières, transmissions mécaniques de précision.
 Supprime l'adhérence sur les formes dans l'industrie de la chaussure.
 Favorise la glisse dans l'imprimerie, tout en supprimant l'électricité statique.
 Démoulage dans l'industrie du plastique et des caoutchoucs.
 Lustrant pour les skais, tableaux de bord des véhicules, matériels de bureaux.

Caractéristiques	WYPNET	Mode d'emploi
Silicone en milieu solvanté Volume net : 500 ml Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		Agiter l'aérosol avant l'emploi. Pulvériser uniformément à 20 cm du support à traiter, renouveler chaque fois qu'une lubrification est nécessaire. Dans le cas de lustrant, uniformiser à l'aide d'un chiffon sec et propre.

FR02112016/maj3

7 en +

USILUB VG : Huile de coupe végétale pour usinage

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
 Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont
 données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
 www.7darmor.fr

