

MEGAPRESS

DEGRAISSANT CONCENTRE INTER-USINAGE TOUS METAUX
POUR MACHINES A PROJECTION HAUTE PRESSION

Jusqu'à 150 bars



+40/+80°C

7 bonnes raisons d'utiliser MEGAPRESS

1. MEGAPRESS est destiné au dégraissage par **aspersion** sur acier, fontes, cuivre, aluminium et alliages, magnésium et titane.
2. Produit de **sécurité**, il est totalement exempt d'éléments pouvant entraîner un danger pour les opérateurs, il ne contient ni nitrite (toxique), ni soude, ni potasse (corrosifs), ni solvant (inflammable).
3. **Economique**, utilisable à basse température (40 à 80°C), à des concentrations peu élevées (5 à 10 % en moyenne).
4. Procure une protection des pièces en stockage sous abri sans qu'il soit besoin de traitement postérieur et ne nécessite **aucun rinçage**.
5. Immédiatement **miscible** à l'eau et contient d'origine les agents tensioactifs nécessaires à un dégraissage optimum.
6. Facile à mettre en œuvre, produit **peu moussant**,
7. S'utilise à des pressions jusqu'à **150 bars**, temps de contact de 2 à 5 minutes.

Particulièrement adapté pour :



Industries

Pour les machines à laver lessivielles ou tunnels de lavages à hautes pressions spécifiques aux pièces mécaniques : Pièces après usinage, outillage, moteurs.

Caractéristiques	WYPSORB	Mode d'emploi
Odeur : faible pH pur : 12,00 Point d'éclair (ISO 2719) : néant Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		Les concentrations d'emploi dépendent de la charge en salissures et en graisses à enlever des pièces. S'utilise idéalement entre 5 et 10 % Les valeurs les plus satisfaisantes dans la majorité des cas (huile de coupe ou huile hydrofuge de protection) sont les suivantes : températures 40°C à 45°C, Pressions jusqu'à 150 bars : concentration 5 à 10 %, temps de contact 4 à 5 min. Comme pour tous les produits alcalins de dégraissage, il est conseillé de porter les protections (gants, tabliers, etc ...) aux utilisateurs susceptibles de se trouver en contact avec le produit. Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du produit.

FR03072024/5

7 en +
WYPSORB : Absorbants non tissés.

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor