

PROTOL VS

FLUIDE DE PROTECTION SOLVANTE
DE TYPE CIREUX

Protection jusqu'à 24 mois

7 bonnes raisons d'utiliser PROTOL VS

1. PROTOL VS est un fluide de protection **anticorrosion** longue durée hydrofugeant de type cireux pour pièces métalliques.
2. Laisse après évaporation du solvant un film cireux non tachant et **incolore**.
3. Ne **goutte pas** après évaporation du solvant.
4. Caractère **hydrofuge** important, très efficace sur pièces humides.
5. Déplace l'eau des pièces à protéger.
6. Pouvoir **couvrant** élevé.
7. **Compatible** avec tous les métaux.

Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



TP



Agriculture

- Protection de pièces après usinage.
- Protection de pièces en extérieur.
- Protection de pièces pour expédition maritime.
- Protection du matériel métallique, de travaux publics, agricole exposé aux intempéries.
- Pour les parties métalliques exposées de bâtiments, ponts, ouvrages de construction.

Caractéristiques	Application
<p>Aspect : liquide Couleur : verte Masse volumique à 20°C (ISO 12185) : 865 kg/m³ Point éclair VC (ISO 2719) > 34°C Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104) : 16 mm²/s</p> <p>CARACTERISTIQUES D'APPLICATION Épaisseur moyenne du film par couche : 50 microns. Pouvoir couvrant : 1 litre pour 5 m² à 50 microns. Temps de séchage : 24 à 48 heures selon température</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Avant application de PROTOL VS, si nécessaire dégraisser la surface avec du SYNER 150. S'applique toujours sur une surface propre sèche ou humide. Applicable à froid, au trempé, au pistolet ou au pinceau.</p> <p>Pulvériser sur la surface à protéger, le film s'étend uniformément grâce à son pouvoir thixotropique. Si nécessaire pour éliminer le film de protection, utiliser notre dégraissant SYNER 150.</p> <p>Durée de protection estimée en intérieur sec : environ 24 mois Durée de protection estimée en extérieur sous abri : environ 12 mois</p>

FR30032023/1

7 en +
SYNER 150 : Dégraissant surpuissant

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor