

SECURISOL

LIQUIDE ANTI-DÉRAPANT POUR SURFACES LISSES



7 bonnes raisons d'utiliser SECURISOL

1. Réduit les risques d'accident sur tous **sols glissants**.
2. S'applique à **l'intérieur comme à l'extérieur**.
3. Provoque une réaction microscopique **invisible**.
4. Augmente ainsi **l'effet de frottement** sur les sols.
5. A l'application, pratiquement **inodore**.
6. **Ne change pas** l'aspect naturel des matériaux.
7. Reste efficace **après de nombreux lavages**.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Métiers de bouche



Santé

Après séchage, augmente l'effet de frottement, en particulier sur des surfaces mouillées, limitant ainsi les risques d'accident.

S'utilise sur les sols tels que carrelage, grès cérame, grès émaillé, terre cuite.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Aspect : liquide Couleur : incolore à légèrement jaune. Densité : 1,08 pH : 1</p> <p>RENDEMENT 10 à 15 m² au litre</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Produit prêt à l'emploi. Application par pulvérisation sur un support sec et propre. Dans certains cas, le produit pourra être étalé à l'aide d'un « Faubert » ou équivalent ou d'une éponge. Le temps de réaction détermine le pouvoir antidérapant. Le temps d'application varie en fonction de la nature et du type de substrat : toute la surface à traiter doit être recouverte de produit. Si le produit s'évapore avant la fin du temps de réaction requis (température ambiante élevée) ajouter à nouveau du produit. Sanitaires en émail : 30 à 45 mn Dallages- carrelages : 30 à 45 mn Ciment-minéraux : 30 à 60 mn</p> <p>Lorsque la force anti-dérapage est suffisante, rincer soigneusement et abondamment à l'eau claire. Il ne doit rester aucun résidu. Si nécessaire renouveler l'opération. Nous recommandons de toujours effectuer un essai préalable. L'entretien des surfaces traitées se fait avec les détergents conventionnels.</p> <p><u>Précautions d'utilisation :</u> Ne jamais laisser sécher le produit. Sur certaines pierres ou supports minéraux, un blanchiment de la surface peut apparaître au séchage (formation de sels complexes, mise à nu de cristaux en surface ...) Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil, et en dessous de 5°C. Ne pas appliquer sur carrelage brillant ou traité. Ne pas appliquer sur carrelage trop foncé, risque de blanchiment de la surface. Ne pas appliquer sur le verre et l'aluminium.</p>

FR08032016/5

7 en +

SYNSOL Force : Détergent désinfectant surodorant

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
www.7darmor.fr

7d'Armor