

TRAFFIC 200H

PEINTURE ROUTIERE HOMOLOGUEE
POUR LE MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN



7 bonnes raisons d'utiliser TRAFFIC 200H

1. A base de **résines acryliques** en phase solvant.
2. Possède un très bon **pouvoir couvrant** et offre une parfaite **adhérence** sur les supports.
3. **Sèche** très rapidement.
4. Suit **les mouvements** de l'asphalte.
5. Très bonne **résistance** aux roulements.
6. Insensible aux changements **de température**.
7. Après séchage, donne un **aspect mat**.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Métiers de bouche

Pour tous travaux de signalisation tels que bandes axiales, passages piétons, bandes de rive, fléchages directionnels, lignes de roulement, parkings, séparation de trafic, bordures de trottoirs. S'applique sur bitumineux, ciment, béton.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Composition : résines acryliques solvantées. Densité : 1,58 Extrait sec : 76 % Séchage : - hors poussière : 5 min - sec au toucher : 17 min Pouvoir couvrant : 1,3 m²/kg en 12 à 14 mètres linéaires, en 10 cm de large. Durée de vie : 1 000 000 passages de roues.</p> <p>Admission à la marque NF : 1RH958S3 (Agripp constance W-SAR-60- Clermont)</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>S'applique à des températures supérieures à 10 °C. Ne pas appliquer sur supports humides. Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer, dépoussiérer la surface. S'utilise pur ou dilué avec 3 % de D-410, en fonction du mode d'application et du support. S'applique à l'aide d'une brosse, d'un pistolet ou d'une machine automotrice de marquage. Nettoyage du matériel d'application avant séchage au D-410.</p>

FR30012013/6

7 en +

D410 : Diluant pour revêtement poluréthane et époxydique

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.
Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor