MICROPLAST

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE EN PATE ALLEGEE

7 bonnes raisons d'utiliser **MICROPLAST**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

1. Pâte **ultra légère** pour tous travaux de réparation en murs et plafonds.
2. **Pratique** : Produit prêt à l'emploi destiné au rebouchage et ratissage de tout support usuel du bâtiment ; il s'utilise indifféremment en grosse et en très fine épaisseur.
3. **Esthétique** : ne se rétracte pas au séchage, permet un rebouchage en une seule passe même en cas de trous importants.
4. **Polyvalent** : s'utilise pour des applications intérieures et extérieures.
5. **Gain de temps** : Séchage rapide : peut être peint rapidement.
6. **Economique** : 1 kg de MICROPLAST couvre autant que 4 kg d'enduit traditionnel.
7. **Résistant** : pas de fissure, ni d'éclatement à l'application des clous.

Particulièrement adapté pour :

Bâtiments Collectivités

Murs et plafonds intérieurs et extérieurs : Plâtre , plaques de plâtre, maçonnerie , crépi, béton cellulaire, béton, enduit ciment, solins de fenêtres, bois et dérivés…

Caractéristiques	Mode d'emploi
Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants Pâte de couleur blanc neige Densité : 0.40 +- 0.02 Seau de 5l. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Préparations des supports : ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. En extérieur par temps chaud ou sur support absorbant, il est possible d'humidifier légèrement les surfaces. Les fissures seront préalablement ouvertes. ASSOUPLIR LA PATE EN LA TRAVAILLANT A L'AIDE DE DEUX SPATULES. Peut être teinté dans la masse. Peut être mouillé pour une meilleure malléabilité. Application : L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic Temps de séchage : Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application. Peut nécessiter un léger ponçage : ponçage possible au bout de 20 min. Mise en peinture possible quatre heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de micro-fissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (Attendre 24 heures pour les peintures glycéro). Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou par et température inférieure à 5 °C ou en plein soleil. Ne pas appliquer à l'extérieur en cas d'averses. CRAINT LE GEL.

FR17102018/5

7 en +

DECO VELOURS : Peinture intérieure

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.

La société 7 d'Armor apporte le plus grand soin à l'exécution de la commande et à la qualité de ses produits. En cas de défectuosité reconnue par elle, son obligation sera limitée au seul remplacement ou au remboursement des quantités défectueuses sans autre indemnité.
Sont exclus de la garantie les défauts et dommages résultant d'un stockage, de manutention, de transport ou d'utilisation dans des conditions anormales ou non conformes avec la nature, les prescriptions, l'aptitude à l'emploi du produit ainsi qu'une mise en place du produit sans respect des règles de l'art et des préconisations techniques figurant dans la documentation remise avec le produit.

Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7 d'Armor