

# SODRISOL D

ABSORBANT ANTIDÉRAPANT



## 7 bonnes raisons d'utiliser SODRISOL D

1. **Double action**, absorbant, antidérapant.
2. Particulièrement efficace sur les **sols lisses** et **non abrasif** pour les sols fragiles.
3. S'élimine par **simple balayage**.
4. **Inertie chimique** totale.
5. Totalement **inodore**.
6. **Ininflammable**.
7. Spécifiquement **dépoussiéré**, débarrassé des impuretés pour obtenir **100% de produit actif**.

## Particulièrement adapté pour :



Industries



Transports



Bâtiments

Absorbe tous les liquides tels que huiles, hydrocarbures, fuel, solvants, peintures, émulsions dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux....

Antidérapant, évite les accidents sur les sols rendus glissant par les huiles animales ou végétales.

S'utilise sur les carrelages, ciments peints.

Caractéristiques	EPANDEUR	Mode d'emploi
Composition : SEPIOLITE 15/30 Densité comprise entre 0,6000 et 0,7000 Répartition de la granulométrie : 1,00 à 1,18mm (15%) 0,85 à 1,00mm (25%) 0,60 à 0,85mm (44%) 0,25 à 0,60mm (12%) Absorption d'eau (±20%) : 130% Absorption d'huile (±5%) : 62%  Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.		Epandre une fine couche de quelques millimètres, laisser agir afin que l'absorption se fasse, éliminer par simple balayage.

FR26092019/5

7 en +

LAVOXOL : Dégraissant non moussant pour auto-laveuses

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
www.7darmor.fr

7d'Armor